



millersoils.pl

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

**INDUSTRIAL**



## KARTA PRODUKTU NR 5220

### NAZWA PRODUKTU / LEPKOŚCI:

## MILLERSIL NO. 2

### OPIS:

Wodoodporny, odporny na wysoką temperaturę smar silikonowy.

### STOSOWANIE:

Można aplikować ręcznie, lub przy użyciu pistoletu ciśnieniowego. Do użytku jako środek smarny przy składaniu plastikowych i polietylenowych rur kanalizacyjnych. Pomocny przy zakładaniu O-ringów, oraz jako uszczelnienie na łączeniach chroniące przed wodą lub powietrzem. Znakomity do smarowania uszczelnień i O-ringów w narzędziach pneumatycznych i systemach ze sprężonym powietrzem. Powłoka chroniąca przed wyładowaniami korony, może być stosowany przy montażu części elektrycznych i elektronicznych, także tych wodoodpornych.

### KORZYŚCI:

- Millersoil No.2 – smar silikonowy, zapewnia znakomite właściwości smarujące w szerokim zakresie temperatur, oraz w trudnych warunkach chemicznych oraz warunkach otoczenia, które uniemożliwiają stosowanie innych smarów: uszczelki pokryw wirówek i autoklaw, kółka wózków używanych w chłodniach, środki przeciw odpryskowe, szklane i ceramiczne kurki zamykające
- Nie zmienia się pod wpływem światła słonecznego, promieni UV, w temperaturach od -50 stopni Celsjusza, do 280 stopni Celsjusza.
- Nie działa szkodliwie na plastik, gumę, metal
- Odporny na zimną i ciepłą wodę. Chroni porowate powierzchnie metalowe oraz metale z powłoką ceramiczną poddawane działaniu wody morskiej lub deszczu
- bez smaku, bez zapachu, nietoksyczny – sklasyfikowany jako produkt bezpieczny dla użytkownika i środowiska

### CHARAKTERYSTYKA:

Kolor: szary/przezroczysty

Klasyfikacja NLGI: 2

Penetracja: 260

Zakres pracy: -50 do 280 stopni Celsjusza

### ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

Karta charakterystyki oraz dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa nr 5220 odnosi się do tego produktu. Używany zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga specjalnego obchodzenia się. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować się z Millers Oils.

DIFF, wyłączny dystrybutor Millers Oils w Polsce  
ul.Kolejowa 15  
58-100 Świdnica  
tel./fax 0748522090  
www.millersoils.pl , info@millersoils.pl

