



MILLERS OILS

millersoils.pl

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

INDUSTRIAL



INDUSTRIAL



KARTA PRODUKTU NR 5819

NAZWA PRODUKTU / LEPKOŚCI:

PBL

OPIS:

PBL jest trwałym smarem zagęszczonym litem stworzonym do stosowania w bardzo trudnych warunkach, gdzie potrzebny jest smar dobrze przylegający do powierzchni, wytrzymujący bardzo duże obciążenia, oraz zapewniający najlepszą możliwą ochronę przed korozją.

STOSOWANIE:

PBL można aplikować ręcznie, lub przy pomocy smarownic. Idealny do obrotnic w ciągnikach siodłowych, sworzni, tulei, a także np. do użytku w dźwigach i żurawiach.

Obecność smarów stałych pozwala w sytuacjach kryzysowych na wypełnienie smarem uszkodzonego elementu i równomierne rozłożenie obciążenia, chroniąc przed dalszym uszkodzeniem i zużyciem elementu.

Uwaga: PBL nie jest polecany do użytku w łożyskach ślizgowych ani tocznych.

KORZYŚCI:

- zdolność do przenoszenia dużych obciążeń
- stała konsystencja
- wodoodporność
- środki przeciwrdzewne oraz zapewniające maksymalną odporność na utlenianie gwarantują wydłużoną żywotność elementów

CHARAKTERYSTYKA:

Postać: szaro – czarny smar

Klasyfikacja NLGI: 2

Zagęszczacz: lit

Smar stały: MoS₂ i Grafit

Olej bazowy: mineralny

Lepkość w 40°C: 180cSt

Penetracja robocza (IP50): 250 do 295

Temperatura kroplenia (IP132): minimum 175°C

Copper Corrosion (IP112): zaliczony

Emcor (IP 220) test korozyjny: 0:0

Timken OK Load test (IP 326): 20 kg

Temperatura pracy °C: -20 do 140

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

Karta charakterystyki oraz dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa nr 5819 odnosi się do tego produktu. Używany zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga specjalnego obchodzenia się. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować się z Millers Oils..

DIFF, wyłączny dystrybutor Millers Oils w Polsce
ul. Kolejowa 15
58-100 Świdnica
tel./fax 0748522090
www.millersoils.pl , info@millersoils.pl

