



MILLERS OILS

millersoils.pl

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

INDUSTRIAL



KARTA CHARAKTERYSTYKI nr 5878

NAZWA PRODUKTU / LEPKOŚCI:

GRAPHITED PENETRATING OIL

OPIS:

Olej penetrujący na bazie rozpuszczalników z dodatkiem grafitu, w celu zwiększenia jego właściwości smarnych.

STOSOWANIE:

Należy używać w celu poruszenia zatartych lub zardzewiałych śrub, gwintów, itp. Zmoczyć śrubę, gwint, na łączeniu, środkiem i pozostawić na około 30 minut – aż do wyschnięcia.

KORZYŚCI:

- łączenia mogą być uwolnione bez podgrzewania
- bardzo często pozwala na odkręcenie śrub bez uszkodzenia sprzętu

CHARAKTERYSTYKA:

Grubość filmu wysuszonej emulsji 20%:	26 mikronów
Czas działania w komorze wilgotnościowej:	20 dni
Rekomendowana długość ochrony w pomieszczeniach zamkniętych:	6 miesięcy
Nie polecany do użytku na zewnątrz	
Ph emulsji 20%	8,8

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

Karty charakterystyki dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa nr 5878 odnosi się do tego produktu. Używany zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga specjalnego obchodzenia się. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować się z Millers Oils.

DIFF, wyłączny dystrybutor Millers Oils w Polsce
ul. Kolejowa 15
58-100 Świdnica
tel./fax 0748522090
www.millersoils.pl , info@millersoils.pl

