



MILLERS OILS

millersoils.pl

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

INDUSTRIAL



KARTA PRODUKTU NR 6199

NAZWA PRODUKTU / LEPKOŚCI:

RUST PREVENTATIVE WE

OPIS:

Środek przeciwkorozyjny wypierający wodę, stworzony jako bezpieczna alternatywa dla środków bazujących na rozpuszczalnikach.

STOSOWANIE:

Należy używać w stężeniu 20%. Do pojemnika z wodą wlać Rust Preventative WE, stale mieszając. Mieszać aż do momentu osiągnięcia jednolitej cieczy. Zabezpieczony metal należy osuszyć i ogrzać w temperaturze 60°C lub przy pomocy nadmuchu ciepłego powietrza. Pozostawienie w wysokiej temperaturze (max. 60°C) przyspieszy proces wysychania.

KORZYŚCI:

- łatwo rozprawdza się w zimnej wodzie, tworząc jednolitą emulsję o kolorze kawowym
- po nałożeniu na części metalowe, emulsja może być usunięta jedynie przy pomocy rozpuszczalnika lub środka czyszczącego alkalicznego
- nie zawiera VOC (lotnych związków organicznych), bazuje tylko na wysoko rafinowanych materiałach, co powoduje, że jest bezpieczny dla środowiska pracy

CHARAKTERYSTYKA:

Grubość filmu wysuszonej emulsji 20%:	26 mikronów
Czas działania w komorze wilgotnościowej:	20 dni
Rekomendowana długość ochrony w pomieszczeniach zamkniętych:	6 miesięcy
Nie polecany do użytku na zewnątrz	
Ph emulsji 20%	8,8

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

Karty charakterystyki dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa nr 6199 odnosi się do tego produktu. Używany zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga specjalnego obchodzenia się. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować się z Millers Oils.

DIFF, wyłączny dystrybutor Millers Oils w Polsce
ul. Kolejowa 15
58-100 Świdnica
tel./fax 0748522090
www.millersoils.pl , info@millersoils.pl

