



**MILLERS OILS**

millersoils.pl

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

**INDUSTRIAL**



## KARTA PRODUKTU

**NAZWA PRODUKTU / LEPKOŚCI:**

**MILLAIR**

### OPIS:

Seria olei Millair bazuje na mineralnych olejach bazowych rafinowanych rozpuszczalnikami z wielofunkcyjnym zestawem dodatków o wysokich parametrach.

### STOSOWANIE:

Używać bez żadnych dodatków w sprężarkach tłokowych, obrotowych oraz pompach próżniowych, zgodnie za specyfikacją i zaleceniami producenta urządzenia.

### KORZYŚCI:

- wysoka odporność na utlenianie zapewnia zwiększoną ochronę
- niska lotność
- efektywna ochrona antykorozyjna, metali żelaznych i nieżelaznych
- przeciwdziałła emulgowaniu oraz blokowaniu filtrów

### CHARAKTERYSTYKA:

- DIN 51506 VD-L

<b>Millair</b>	32	46	68	100	150
Ciężar właściwy przy 15°C	0,877	0,878	0,881	0,884	0,885
Lepkość przy 100°C	6,2 cSt	6,8 cSt	8,9 cSt	11,3 cSt	14,2 cSt
Lepkość przy 40°C	35,2 cSt	46,1 cSt	69,9 cSt	102 cSt	143 cSt
Indeks lepkości	99	99	104	97	96
Temperatura zamarzania °C	-26	-25	-24	-18	-7
Temperatura zapłonu °C	200	200	200	200	200
Karta zdrowia i bezpieczeństwa	5194	5369	5190	5191	5193

### ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

Karty charakterystyki dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do tego produktu, wymienione w tabeli. Używany zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga specjalnego obchodzenia się. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować się z Millers Oils.

DIFF, wyłączny dystrybutor Millers Oils w Polsce  
 ul. Kolejowa 15  
 58-100 Świdnica  
 tel./fax 0748522090  
 www.millersoils.pl , info@millersoils.pl

