



millersoils.pl

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL



KARTA CHARAKTERYSTYKI

NAZWA PRODUKTU / LEPKOŚCI:

MILLGEAR EP**OPIS:**

Seria olei Millgear to najwyższej jakości, rafinowane rozpuszczalnikami, oleje mineralne z dodatkami hipoidalnymi (EP) zapewniające znakomitą stabilność termalną oraz chroniące łożyska poddawane dużym obciążeniom.

STOSOWANIE:

Do użytku w przemysłowych przekładniach ślimakowych, helikalnych i innych skrzyniach reduktorowych wymagających oleju hipoidalnego (EP).

KORZYŚCI:

- znakomita stabilność termalna
- bardzo wysoka ochrona łożysk
- nie powoduje ciemnienia metali koloru żółtego
- szeroka oferta – możliwość dopasowania do wielu urządzeń

CHARAKTERYSTYKA:

Millgear EP	32	46	68	100	150
Ciężar właściwy przy 15°C	0,875	0,880	0,881	0,885	0,899
Lepkość przy 100°C	5,7 cSt	4,2 cSt	8,9 cSt	11,4 cSt	16,8 cSt
Lepkość przy 40°C	32 cSt	46 cSt	68 cSt	100 cSt	150 cSt
Indeks lepkości	116	117	104	108	106
Temperatura zamarzania °C	-15	-15	-15	-15	-15
Temperatura zapłonu °C	194	200	200	200	200
Karta zdrowia i bezpieczeństwa	5180	5310	5183	5210	5186

Millgear EP	220	320	460	680	1000
Ciężar właściwy przy 15°C	0,897	0,901	0,907	0,918	0,927
Lepkość przy 100°C	18,6 cSt	22 cSt	31 cSt	49,5 cSt	71,4 cSt
Lepkość przy 40°C	230 cSt	300 cSt	484 cSt	625 cSt	950 cSt
Indeks lepkości	89	88	92	134	146
Temperatura zamarzania °C	-9	-9	-9	-6	-6
Temperatura zapłonu °C	200	200	200	200	200
Karta zdrowia i bezpieczeństwa	5012	5148	5340	5015	5017

PRODUCENT:

Millers Oils Limited, Brighouse, West Yorkshire, HD6 3DP

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

Karty charakterystyki dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do tego produktu, wymienione w tabeli. Używany zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga specjalnego obchodzenia się. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować się z Millers Oils.

DIFF
wyłączny dystrybutor Millers Oils
ul. Kolejowa 15
58-100 Świdnica
tel./fax 0748522090
info@millers.pl

