



MILLERS OILS

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

millersoils.pl

INDUSTRIAL



INDUSTRIAL



NAZWA PRODUKTU:
SERIA MILLICUT

ZASTOSOWANIE:

PRODUKT	LEPKOŚĆ W 40°C	PRÓBA NA KORÓZJĘ, RODZAJ DODATKU	STOSOWANIE
MILLICUT 2059, karta char. 5137	5 cSt	1a , chlorowany	Obróbka skrawaniem i honowanie metali żelaznych i nieżelaznych, zwłaszcza aluminium
MILLICUT 2279, karta char. 5589	3,8 cSt	1a , siarka obojętna, nie zawiera chloru	Szlifowanie - karbid
MILLICUT EE3, karta char. 5123	8,2 cSt	4b, chlor i siarka aktywna	Głębokie wiercenie. Możliwość zmiany koloru metali kolorowych.
MILLICUT 2310, karta char. 5605	10,6 cSt	3b, chlor i siarka aktywna, nie tworzy mgły	Wiercenie poziome, wiercenie luf o małej średnicy, zębatki, gwintowanie, szlifowanie. Możliwość zmiany koloru metali kolorowych.
MILLICUT 2704, karta char. 6198	12 cSt	1a, nie zawiera chloru, dodatki chroniące przed zużyciem	Znakomity do obróbki miedzi i mosiądzu oraz innych metali o średniej twardości
MILLICUT 20, karta char. 5084	14 cSt	4c, chlor i siarka aktywna	Wiercenie poziome, wycinanie gwintów. Możliwość zmiany koloru metali kolorowych.
MILLICUT 2117, karta char. 5523	18,5 cSt	4a, chlor i siarka aktywna	Wiercenie głębokich dziur oraz inne zadania (np. w punktach usługowych). Możliwość zmiany koloru metali kolorowych.
MILLICUT 2291, karta char. 5594	20 cSt	3b	Do użytku ogólnego przy obróbce/skrawaniu , posuwie obrabianego pręta przy automatach. Możliwość zmiany koloru metali kolorowych.
MILLICUT 1290 , karta char. 5297	21,2 cSt	3b chlor i siarka aktywna	Obróbka skrawaniem metali żelaznych w bardzo ciężkich warunkach. Możliwość zmiany koloru metali kolorowych.
MILLICUT 1734, karta char. 5393	20 cSt	3b siarka aktywna, nie zawiera chloru	Szeroki zakres aplikacji przy obróbce skrawaniem, wszędzie tam, gdzie potrzebny jest olej nie zawierający chloru. Możliwość zmiany koloru metali kolorowych.
MILLICUT 1735, karta char. 5394	20,5 cSt	1a, zawiera chlor i siarkę obojętną	Współpracuje z wieloma metalami, skręcanie, wycinanie zębatek, wycinanie gwintów.

DIFF, wyłączny dystrybutor Millers Oils w Polsce
ul.Kolejowa 15
58-100 Świdnica
tel./fax 0748522090
www.millersoils.pl , info@millersoils.pl

