



MILLERS OILS

millersoils.pl

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

INDUSTRIAL



KARTA PRODUKTU

NAZWA PRODUKTU / LEPKOŚCI:

MILLWAY

OPIS:

Seria olei Millway to mieszanka wyselekcjonowanych olei bazowych, czterech dodatków, w tym dodatku zwiększającego lepkość. Dzięki temu można go stosować na prowadnicach ślizgowych poziomych i pionowych.

STOSOWANIE:

Do użytku na prowadnicach, które wymagają równomiernego, lepkiego smarowania.

KORZYŚCI:

- wysoki poziom smarowania zapewnia ochronę przed zacieraniem się prowadnic
- znakomita ochrona przed zużyciem, znakomite właściwości antykorozyjne
- formuła „non-drip” zapobiegająca kapaniu oleju powoduje, że znakomicie nadaje się do użytku na powierzchniach pionowych
- starannie dobrana lepkość zapewnia właściwości zbliżone do hydraulicznych

CHARAKTERYSTYKA:

Millway	32	46	68	100	150	220
Ciężar właściwy przy 15°C	0,875	0,880	0,881	0,885	0,899	0,903
Lepkość przy 100°C	5,7 cSt	4,2 cSt	8,9 cSt	11,4 cSt	16,8 cSt	19 cSt
Lepkość przy 40°C	32 cSt	46 cSt	68 cSt	100 cSt	150 cSt	220 cSt
Indeks lepkości	116	117	104	108	106	104
Temperatura zamarzania °C	-15	-15	-15	-15	-15	-6
Temperatura zapłonu °C	194	200	200	200	200	200
Karta zdrowia i bezpieczeństwa	5180	5310	5183	5210	5186	5301

PRODUCENT:

Millers Oils Limited, Brighouse, West Yorkshire, HD6 3DP

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

Karty charakterystyki dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do tego produktu, wymienione w tabeli. Używany zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga specjalnego obchodzenia się. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować się z Millers Oils.

DIFF, wyłączny dystrybutor Millers Oils w Polsce
 ul. Kolejowa 15
 58-100 Świdnica
 tel./fax 0748522090
 www.millersoils.pl , info@millersoils.pl

