



KARTA PRODUKTU NR 7523

NAZWA PRODUKTU / LEPKOŚCI:

CFS 5W30

OPIS:

W pełni syntetyczny olej silnikowy wyczynowy. Wykonany na 100% bazie syntetycznej, w tym synergicznej mieszance trzech estrów oraz dodatkach uszlachetniających zapewniających maksymalne osiągi.

STOSOWANIE:

Używać bez żadnych dodatków w silnikach gdzie głównym kryterium jest moc silnika. Idealny do samochodów wymagających najwyższej jakości oleju 5w30. Nie stosować w pojazdach wyposażonych w filtry cząstek stałych.

KORZYŚCI:

W pełni syntetyczny olej zapewnia znakomite osiągi w porównaniu do oleju mineralnego. Wykorzystanie polialfaolefin (PAO) i estrów syntetycznych dobranych specjalnie w celu zminimalizowania zawartości polimerów, zapewniało najlepszy możliwy film olejowy bardzo odporny na zerwanie i utratę lepkości w ciężkich warunkach.

W pełni syntetyczny olej zapewnia:

Wytrzymuje obciążenia do sześciu razy większe niż olej mineralny.

Wysoką odporność na zerwanie filmu olejowego w celu maksymalnej ochrony.

Niesamowicie wysokie właściwości zimnego oleju, w celu zredukowania zużycia silnika przy jego włączeniu.

Znakomitą stabilność termiczną i odporność na utlenianie.

Synergiczna mieszanka trzech estrów ulepsza smarowanie, redukuje tarcie i zwiększa osiągi oleju.

CFS 5W30 zapewnia optymalny balans pomiędzy hydrodynamicznym smarowaniem a stratami mocy spowodowanymi pracą pompy oleju, w celu zwiększenia mocy maksymalnej.

CHARAKTERYSTYKA:

Przeznaczony do silników samochodów wyścigowych i rajdowych, osiągających wysokie obroty maksymalne. Idealny na tzw. „track days”, oraz dla kierowców, którzy jeżdżą wykorzystując maksymalne możliwości swoich samochodów.

Dobrze pracuje przy temperaturze pracy do 125°C, maksymalnie (chwilowo) do 150°C.

Przewyższa wymagania API SL/CF oraz ACEA A3/B4.

SAE klasa lepkości...5W30

Ciężar właściwy przy 15°C...0,872

Lepkość kinematyczna przy 100°C...12,1cSt

Lepkość kinematyczna przy 40°C...69 cSt

Indeks lepkości...190

Temperatura krzepnięcia...-40°C

Temperatura zapłonu...210°C

Lepkość na zimno przy -30°C...5,350 cP

PRODUCENT:

Millers Oils Limited, Brighouse, West Yorkshire, HD6 3DP,

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

Karta charakterystyki oraz dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa nr 7523 dołączona do produktu. Używany zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga specjalnego obchodzenia się. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować się z Millers Oils.

DIFF
wyłączny dystrybutor Millers Oils
ul. Kolejowa 15
58-100 Świdnica
tel./fax 0748522090
info@millers.pl

