



NAZWA PRODUKTU / LEPKOŚĆ:

MILLQUENCH

OLEJE HARTOWNICZE

OPIS:

Seria produktów Millquench to gama najwyższej jakości produktów bazujących na rafinowanych rozpuszczalnikami mineralnych olejach bazowych z dodatkami minimalizującymi utlenianie i zapewniającymi stałe parametry. Gama produktów pozwala na stosowanie zarówno przy hartowaniu o normalnej szybkości, umiarkowanej, jak i przyspieszonym hartowaniu, gdzie pożądana jest zmodyfikowana twardość, oraz duża głębokość hartowania.

STOSOWANIE:

Dobór odpowiedniego produktu do danej aplikacji powinien być skonsultowany z Millers Oils.

KORZYŚCI:

- długotrwałe, powtarzalne właściwości
- jednolite hartowanie
- wysoka odporność na utlenianie, oraz stabilność termiczna gwarantują długą żywotność i oszczędności

CHARAKTERYSTYKA:

MILLQUENCH	96	1804	AC30
Ciężar właściwy przy 15°C	0.873	0.875	0.866
Lepkość kinematyczna przy 40°C	19 cSt	19,5 cSt	29,5 cSt
Temperatura zapłonu °C	208	190	188
Maksymalna szybkość chłodzenia °C/s	51,5	63,5	71
Temperatura przy maks. szybkości chłodzenia °C	525	534	539
Karta bezpieczeństwa	5069	5409	7883

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

Karty charakterystyki oraz dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa o numerach podanych w tabeli odnoszą się do tego produktu. Używany zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga specjalnego obchodzenia się. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować się z Millers Oils.