



Millers
OILS



KARTA PRODUKTU

7929

www.millersoils.pl

CLASSIC DIFFERENTIAL OIL 90 GL5

OPIS:

Mineralny olej do dyferencjałów EP SAE 90 zawierający zestaw wyselekcjonowanych dodatków. Do użytku w dyferencjałach hipoidalnych wymagających oleju odpornego na ściskanie (EP) o wyśmienitych parametrach.

STOSOWANIE:

Do zastosowania w hipoidalnych dyferencjałach wymagających oleju GL5 z dodatkami EP. Może być stosowany także w mechanizmach z elementami wykonanymi z brązu i mosiądzu.

KORZYŚCI:

- znakomite parametry
- długa żywotność mechanizmów
- wytrzymuje duże obciążenia

CHARAKTERYSTYKA:

Spełnia lub przewyższa: API GL5, MIL-L-2105D, parametry OEM producentów dyferencjałów

SAE klasa lepkości: 90

Ciężar właściwy przy 15°C: 0,893

Lepkość kinematyczna przy 100°C: 15,4 cSt

Lepkość kinematyczna przy 40°C: 153 cSt

Indeks lepkości 102

Temperatura krzepnięcia: -18°C

Temperatura zapłonu: 205°C

Karta charakterystyki oraz dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa nr 7929 odnosi się do tego produktu. Używany zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga specjalnego obchodzenia się. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować się z Millers Oils.

DIFF, dystrybutor MILLERS OILS w Polsce
ul. Kolejowa 15, 58-100 Świdnica
info@millersoils.pl, +48 74 852 20 90
Producent: Millers Oils Ltd, Brighouse, UK