




Millers
OILS



KARTA PRODUKTU

7930

www.millersoils.pl

CLASSIC DIFFERENTIAL OIL 85w140 GL5

OPIS:

Mineralny olej do dyferencjałów EP SAE 85w140 zawierający zestaw wyselekcjonowanych dodatków. Do użytku w dyferencjałach hipoidalnych wymagających oleju odpornego na ściskanie (EP) o wysmienitych parametrach.

STOSOWANIE:

Do zastosowania w hipoidalnych dyferencjałach wymagających oleju GL5 z dodatkami EP.

KORZYŚCI:

- zapewnia parametry określone przez producentów dla tylnych mostów i dyferencjałów
- profil lepkości dobrany tak, aby spełniał wymagania dla pojazdów klasycznych
- niski współczynnik tarcia, cichsza praca mechanizmu
- przyjazny dla metali kolorowych

CHARAKTERYSTYKA:

API GL5

SAE klasa lepkości: 85w140

Ciężar właściwy przy 15°C: 0,908

Lepkość kinematyczna przy 100°C: 27,2 cSt

Lepkość kinematyczna przy 40°C: 390 cSt

Indeks lepkości 97

Temperatura krzepnięcia: -18°C

Temperatura zapłonu: 200°C

Karta charakterystyki oraz dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa nr 7930 odnosi się do tego produktu. Używany zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga specjalnego obchodzenia się. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować się z Millers Oils.

DIFF, dystrybutor MILLERS OILS w Polsce

ul. Kolejowa 15, 58-100 Świdnica

info@millersoils.pl, +48 74 852 20 90

Producent: Millers Oils Ltd, Brighouse, UK