



Advanced Lubricants, Oils and Fuel Additives

KARTA PRODUKTU NR 5405

## NAZWA PRODUKTU / LEPKOŚĆ:

# XFE 10W40

## OPIS:

Wysokiej jakości półsyntetyczny olej silnikowy SAE 10W40.

## STOSOWANIE:

Do silników Diesel i benzynowych, stosowanych w samochodach osobowych i lekkich dostawczych. Pasuje zarówno do silników turbo, jak i wolnossących.

## KORZYŚCI:

Zapewnia minimalne zużycie paliwa oraz maksymalne osiągi. Zwiększona ochrona przed zużyciem i korozją. XFE został tak sformułowany, aby usuwać osady i utrzymywać silnik w czystości.

## CHARAKTERYSTYKA:

ACEA A3/B4

API SL/CF

Mercedes 229.1

VW 502 00, 505 00

Renault RN 0700

PSA B71 2294

SAE klasa lepkości...10W40

Ciężar właściwy przy 15°C...0,872

Lepkość kinematyczna przy 100°C...13,7 cSt

Lepkość kinematyczna przy 40°C...89,7 cSt

Indeks lepkości...155

Temperatura krzepnięcia...<-25°C

Temperatura zapłonu...>200°C

Lepkość na zimno przy -30°C...7,000 cP max

TBN mg KOH/g...10

## PRODUCENT:

Millers Oils Limited, Brighouse, West Yorkshire, HD6 3DP

## ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

Karta charakterystyki oraz dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa nr 5405 odnosi się do tego produktu. Używany zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga specjalnego obchodzenia się. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować się z Millers Oils.