



MILLERS OILS

Advanced Lubricants, Oils and Fuel Additives

KARTA PRODUKTU NR 7742

NAZWA PRODUKTU / LEPKOŚĆ: **MILLERMATIC ATF DCT – DSG**

OPIS:

Najwyższej jakości, w pełni syntetyczny olej do automatycznych skrzyń biegów.

STOSOWANIE:

Do użytku w dwusprzęgłowych skrzyniach biegów, z mokrym sprzęgłem, DSG oraz DCT.

KORZYŚCI:

- dwusprzęgłowe skrzynie biegów zapewniają niższe zużycie paliwa, ale wymagają zastosowania specjalistycznego oleju
- znakomita odporność na utlenianie oraz zmianę parametrów w trakcie użytkowania, co powoduje, że jest idealny przy długich interwałach
- wyższa ochrona mechaniczna, oraz mniejsza zdolność do tworzenia zanieczyszczeń wydłużają żywotność skrzyni

CHARAKTERYSTYKA:

Spełnia lub przewyższa następujące wymagania:

- VW Group TL 052 182, VW TL 052 529
- Porsche Oil No. 999.917.080.00
- BMW (Getrag) 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477
- MB 236.21 (001 989 85 03)
- Peugeot/Citroen 9734.S2
- Ford (Getrag) M2C936-A
- Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-1
- Volvo 1161838
- mokre sprzęgła wymagające płynów o specyfikacji FFL2, FFL3, FFL5

Ciężar właściwy przy 15⁰C...0,856

Lepkość kinematyczna przy 100⁰C...7,4 cSt

Lepkość kinematyczna przy 40⁰C...36,8 cSt

Indeks lepkości...172

Temperatura krzepnięcia...-51⁰C

Temperatura zapłonu...198⁰C

Lepkość wg Brookfield przy -40⁰C...15,000 cP

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

Karta charakterystyki oraz dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa nr 7742 odnosi się do tego produktu. Używany zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga specjalnego obchodzenia się. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować się z Millers Oils.